ADHESOR® CARBOFINE
Zinkpolykarboxylátový cement

Výrobce:
SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Charakteristika:
ADHESOR® CARBOFINE je zinkpolykarboxylátový nedráždivý zubní cement, který neatakuje pulpu, má přirozenou adhezi k tvrdým zubním tkáním a je rentgenokontrastní.

Indikace:
- Jako podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně. Jeho použití je vhodné např. na překrytí aplikované pasty CALXYD®. Dále všude tam, kde nelze kavitu dokonale vysušit, neboť ADHESOR® CARBOFINE velmi dobře adheruje i ve vlhkém prostředí.
- Jako dočasná výplň s trvanlivostí max. do 6 měsíců po aplikaci.
- Na cementování menších fixních náhrad (1 max. 2 korunky).

Kontraindikace:
Použití cementu ADHESOR® CARBOFINE je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

ZPRACOVÁNÍ:
Doporučený mísící poměr pro podložky a provizorní výplně:
3 g prášku na 1 g tekutiny, což odpovídá 3 zarovnaným odměrkám prášku na 5 kapek tekutiny.
Doporučený mísící poměr pro cementaci:
1,8-2,2 g prášku na 1 g tekutiny, což představuje 2 zarovnané odměrky prášku na 5 kapek tekutiny.
Prášek se do tekutiny vmíchá ve dvou dávkách během 30 s.
Doba zpracovatelnosti:
cca 2 min. při 23 °C a 60% relativní vlhkosti.
Doba tuhnutí:
5-8 minut.
Při správném dodržení váhových poměrů prášek - tekutina, musí mít připravený materiál lesklý povrch. Materiál nesmí být přehuštěn, jinak ztrácí své kvalitativní vlastnosti.

Bezpečnostní opatření:
Tekutina dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Při zasažení umyjte pokožku vodou a mýdlem, oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nakládání s odpady:
Zbytek nespotřebovaného materiálu a kontaminovaný obal předejte firmě oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady nebo likvidujte ve spalovně nebezpečných odpadů.

Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě 5 - 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:
3 roky

Balení:
80 g prášku, 40 g tekutiny

Barevné odstíny:
č.1 - bílý

Datum poslední revize: 7. 4. 2009

CE 0044